

DECA MMA/ Elektro + TIG 07.2016.



Naziv : **aparat za zav. STAR 220E**

Bar- kod : **8011399023336**

Cena : **15,750.00**

- šifra: D203200
- MMA aparat za zavarivanje elektrodom rutilnom, inox itd.
- kontinualna regulacija struje zavarivanja
- zaštita od preopterećenja
- priključni kabal Schuco 2m
- držač elektrode
- štupaljka za masu
- točkići
- AC izlazna stuja
- napon (50/60 Hz): 1 Ph x 230/400 V
- osigurač: 16 A
- snaga: 2 - 5 KW
- napon praznog hoda: 45 - 48 V
- struja zavarivanja: 40 - 160 A
- elektrode: 1,6 - 4,0 mm
- težina: 18 kg
- LIGHT DUTY



Naziv : **aparat za zav. T- ARC 530**

Cena : **79,275.00**

- šifra: D219200 (solo, bez pribora)
- MMA aparat za zavarivanje rutilnom, inox i ostalom elektrodom
- dvostruki napon praznog hoda 50/70 V za zavarivanje bazičnom i rutilnom elektrodom
- kontinualna regulacija struje zavarivanja
- profesionalni konektori za kablove
- točkovi
- AC izlazna struja
- napon (50/60 Hz): 1 Ph x 230/400 V
- osigurač: 32/25 A
- snaga: 2 - 5 KW
- napon praznog hoda: (50V = 15-300), (70V = 15-270)
- struja zavarivanja: (50V = 210A na 35%), (50V = 160A na 60%), (70V = 170A na 35%), (70V = 135A na 60%)
- elektrode: (50V = 1,6-5,0mm), (70V = 1,6-5,0mm)
- težina: 62,5 kg
- INDUSTRIAL

Naziv : **aparat za zav. SIL 208**

Cena : **15,750.00**



- šifra: D279280
- inverterska tehnologija
- DC izlazna struja omogućava zavarivanje različitim elektrodama: rutilna, bazična, inox, gusana
- mogućnost TIG zavarivanja na kontakt
- 'hot start'
- 'anti- sticking' protiv lepljenja
- 'arc force' dodatna amperaža u uslovima kratkog luka
- termostatička zaštita, zaštita od napona i kontrolisanog napona motogeneratora do +/- 15%
- priključni kabal Schuko 2m
- isporučuje se u plastičnom koferu u kompletu sa držačem elektrode, štipaljkom za masu, zaštitnom maskom i četkom/ čekićem
- napon (50/60 Hz): 1 Ph x 230 V
- osigurač: 10 A
- snaga: 1,5 KW
- preporučena snaga motogeneratora: 3,5 KW
- napon praznog hoda: 85 V
- struje zavarivanja: 10 - 80 A
- elektrode: 1,6 - 2,5 mm
- intermitenca: 80 na 50% (Deca, 20 C) - 80 na 7% (N 60974-1, 40C)
- težina: 2,9 kg
- dimenzije: 132 x 193 x 296 mm
- LIGHT DUTY (hobi, za lakšu upotrebu)

Naziv : **aparat za zav. SIL 313**

Bar- kod : **8011399027662**

Cena : **22,985.00**



- šifra: D279380
- inverterska tehnologija
- DC izlazna struja omogućava zavarivanje različitim elektrodama: rutilna, bazična, inox, gusana
- mogućnost TIG zavarivanja na kontakt
- 'hot start'
- 'anti- sticking' protiv lepljenja
- 'arc force' dodatna amperaža u uslovima kratkog luka
- termostatička zaštita, zaštita od napona i kontrolisanog napona motogeneratora do +/- 15%
- priključni kabal Schuko 2m
- isporučuje se u plastičnom koferu u kompletu sa držačem elektrode, štipaljkom za masu, zaštitnom maskom i četkom/ čekićem
- napon (50/60 Hz): 1 Ph x 230 V
- osigurač: 16 A
- snaga: 4,5 KW
- preporučena snaga motogeneratora: 4,5 KW
- napon praznog hoda: 85 V
- struje zavarivanja: 10 - 130 A
- elektrode: 1,6 - 3,2 mm
- intermitenca: 125 na 60% (Deca, 20 C) - 125 na 7% (N 60974-1, 40C)
- težina: 2,6 kg
- dimenzije: 132 x 293 x 206 mm
- LIGHT DUTY (hobi, za lakšu upotrebu)

Naziv : **aparatus za zav. MOS 150 GEN**

Bar- kod : **8011399021714**

Cena : **29,985.00**



- šifra: D283780
- inverterska tehnologija
- DC izlazna struja omogućava zavarivanje različitim elektrodama: rutilna, bazična, inox, gusana
- mogućnost TIG zavarivanja na kontakt
- 'hot start'
- 'anti- sticking' protiv lepljenja
- 'arc force' dodatna amperaža u uslovima kratkog luka
- mogućnost rada na motogeneratorima*
- termostatička zaštita, zaštita od napona i kontrolisanog napona motogeneratora do +/- 30%
- priključni kabal Schuko 2m
- isporučuje se u plastičnom koferu u kompletu sa držačem elektrode, štipaljkom za masu, zaštitnom maskom i četkom/ čekićem
- napon (50/60 Hz): 1 Ph x 230 V
- osigurač: 16 A
- snaga: 3,0 KW
- preporučena snaga motogeneratora: 5,5 KW
- napon praznog hoda: 75 V
- struje zavarivanja: 5 - 140 A
- elektrode: 1,6 - 3,2 mm
- intermitenca: 140 na 35% - 100 na 60%
- težina: 6,8 kg (komplet)
- dimenzije: 320 x 130 x 170 mm
- PROFESSIONAL

Naziv : **aparatus za zav. MOS 170 GEN**

Bar- kod : **8011399021738**

Cena : **33,485.00**



- šifra: D283880
- inverterska tehnologija
- DC izlazna struja omogućava zavarivanje različitim elektrodama: rutilna, bazična, inox, gusana
- mogućnost TIG zavarivanja na kontakt
- 'hot start'
- 'anti- sticking' protiv lepljenja
- 'arc force' dodatna amperaža u uslovima kratkog luka
- mogućnost rada na motogeneratorima*
- termostatička zaštita, zaštita od napona i kontrolisanog napona motogeneratora do +/- 30%
- priključni kabal Schuko 2m
- isporučuje se u plastičnom koferu u kompletu sa držačem elektrode, štipaljkom za masu, zaštitnom maskom i četkom/ čekićem
- napon (50/60 Hz): 1 Ph x 230 V
- osigurač: 16 A
- snaga: 3,5 KW
- preporučena snaga motogeneratora: 6,0 KW
- napon praznog hoda: 75 V
- struje zavarivanja: 5 - 160 A
- elektrode: 1,6 - 4,0 mm
- intermitenca: 160 na 20% - 115 na 60%
- težina: 6,9 kg (komplet)
- dimenzije: 320 x 130 x 170 mm
- PROFESSIONAL

Naziv : **aparatus za zav. MOS 210 GEN**

Bar- kod : **8011399023930**

Cena : **39,375.00**



- šifra: D284380
- inverterska tehnologija
- DC izlazna struja omogućava zavarivanje različitim elektrodama: rutilna, bazična, inox, gusana
- mogućnost TIG zavarivanja na kontakt
- 'hot start'
- 'anti- sticking' protiv lepljenja
- 'arc force' dodatna amperaža u uslovima kratkog luka
- mogućnost rada na motogeneratorima*
- termostatička zaštita, zaštita od napona i kontrolisanog napona motogeneratora do +/- 30%
- priključni kabal Schuko 2m
- isporučuje se u plastičnom koferu u kompletu sa držačem elektrode, štupaljkom za masu, zaštitnom maskom i četkom/ čekićem
- napon (50/60 Hz): 1 Ph x 230 V
- osigurač: 16 A
- snaga: 4,5 KW
- preporučena snaga motogeneratora: 8,0 KW
- napon praznog hoda: 75 V
- struje zavarivanja: 5 - 165 A
- elektrode: 1,6 - 4,0 mm
- intermitenca: 165 na 20% - 120 na 60%
- težina: 7,5 kg (komplet)
- dimenzije: 320 x 130 x 170 mm
- PROFESSIONAL

Naziv : **aparatus za zav. MASTRO 160 LAB**

Bar- kod : **8011399030679**

Cena : **54,985.00**



- šifra: D285380
- inverterska tehnologija
- DC izlazna struja omogućava zavarivanje različitim elektrodama: rutilna, bazična, inox, gusana
- 'hot start'
- 'anti- sticking' protiv lepljenja
- 'arc force' dodatna amperaža u uslovima kratkog luka
- TIG zavarivanje + 'tig lift' optimizovanje lučnog takta
- mogućnost rada na motogeneratorima*
- termostatička zaštita, zaštita od napona i kontrolisanog napona motogeneratora do -15% / +30%
- 'slope down' podešavanje
- priključni kabal Schuko 2m
- isporučuje se u plastičnom koferu u kompletu sa držačem elektrode, štupaljkom za masu, zaštitnom maskom i četkom/ čekićem
- napon (50/60 Hz): 1 Ph x 230 V
- osigurač: 25 A
- snaga: 5 KW
- preporučena snaga motogeneratora: 8,5 KW
- napon praznog hoda: 98 V
- struje zavarivanja: 10 - 160 A
- elektrode: 1,6 - 4,0 mm
- intermitenca: 40C: 160 na 30% - 110 na 100%
- 25C: 160 na 45% - 130 na 100%
- težina: 5,9 kg (aparatus)
- dimenzije: 350 x 150 x 290 mm
- INDUSTRIAL

Naziv : **aparat za zav. MASTRO 518 HD**

Bar- kod : **8011399029130**

Cena : **69,300.00**



- šifra: D284980
- inverterska tehnologija
- DC izlazna struja omogućava zavarivanje različitim elektrodama: rutilna, bazična, inox, gusana
- 'hot start'
- 'anti- sticking' protiv lepljenja
- 'arc force' dodatna amperaža u uslovima kratkog luka
- TIG zavarivanje + 'tig lift' optimizovanje lučnog takta
- mogućnost rada na motogeneratorima*
- termostatička zaštita, zaštita od napona i kontrolisanog napona motogeneratorsa do +/- 30%
- 'slope down' podešavanje
- priključni kabal Schuko 2m
- isporučuje se u plastičnom koferu u kompletu sa držačem elektrode, štipaljkom za masu, zaštitnom maskom i četkom/ čekićem
- napon (50/60 Hz): 1 Ph x 230 V
- osigurač: 25 A
- snaga: 5,7 KW
- preporučena snaga motogeneratorsa: 10 KW
- napon praznog hoda: 90 V
- struje zavarivanja: TIG: 10 - 200 A; MMA: 20 - 180 A
- elektrode: TIG: 1 - 3,2 mm; MMA: 1,6 - 5 mm
- intermitenca: TIG: 200 na 30% - 150 na 60%
- MMA: 180 na 35% - 140 na 60%
- težina: 6,4 kg (aparat)
- dimenzije: 370 x 170 x 270 mm
- INDUSTRIAL

Naziv : **aparat za zav. MASTRO 50 EVO**

Bar- kod : **8011399023640**

Cena : **77,700.00**



- šifra: D284680
- inverterska tehnologija
- DC izlazna struja omogućava zavarivanje različitim elektrodama: rutilna, bazična, CELULOZNA, inox, gusana
- 'hot start'
- 'anti- sticking' protiv lepljenja
- 'arc force' dodatna amperaža u uslovima kratkog luka
- TIG zavarivanje + 'tig lift' optimizovanje lučnog takta
- mogućnost rada na motogeneratorima*
- termostatička zaštita, zaštita od napona i kontrolisanog napona motogeneratorsa do +/- 30%
- 'slope down' podešavanje
- priključni kabal Schuko 2m
- isporučuje se u plastičnom koferu u kompletu sa držačem elektrode, štipaljkom za masu, zaštitnom maskom i četkom/ čekićem
- napon (50/60 Hz): 1 Ph x 230 V
- osigurač: 25 A
- snaga: 5,7 KW
- preporučena snaga motogeneratorsa: 10 KW
- napon praznog hoda: 80 V
- struje zavarivanja: TIG: 5 - 200 A; MMA: 30 - 180 A
- elektrode: TIG: 1 - 3,2 mm; MMA: 1,6 - 5 mm
- intermitenca: TIG: 200 na 40% - 165 na 60%
- MMA: 180 na 40% - 145 na 60%
- težina: 6,8 kg (aparat)
- dimenzije: 400 x 160 x 260 mm
- INDUSTRIAL

Naziv : **aparatus za zav. MASTROTIG 200**

Bar- kod : **8011399023381**

Cena : **114,450.00**



- šifra: D284000
- aparat za TIG zavarivanje kao i elektrodu
- inverterska tehnologija
- DC izlazna struja
- TIG LIFT: bezkontaktno uspostavljanje luka
- TIG HF: visokofrekventno
- TIG 2T/4T: ručno/ automatsko zavarivanje
- HOT START: za lako paljenje elektrode
- regulacija završne struje zavarivanja
- ANTI- STICKING: funkcija protiv lepljenja elektrode
- ARC FORCE: stabilnost luka zavarivanja
- TIG BI- LEVEL: mogućnost dva podešavanja struje tokom rada
- PRE- GAS/ POST- GAS: automatsko podešavanje
- termostatička zaštita, zaštita od napona i kontrolisanog napona motogeneratorskog do +/- 15%
- napon (50/60 Hz): 1 Ph x 230 V
- osigurač: 25 A
- snaga: 5-7 KW
- napon praznog hoda: 80 V
- struje zavarivanja: TIG 5-200 A; MMA 30-180
- elektrode: TIG 1,6-3,2 mm; MMA 1,6-4,0 mm
- intermitenca: 200 na 40% - 165 na 60%
- težina: 7,8 kg (komplet)
- dimenzije: 400 x 160 x 260 mm
- INDUSTRIAL

Naziv : **maska za zav. WM 23 LCD**

Cena : **5,775.00**



- šifra: D010362
- automatsko zatamnjivanje
- vidno polje: 97x37 mm
- ultraljubičasta/ ultracrvena zaštita
- zatamnjenje (filter uključen): DIN 11
- zatamnjenje (filter isključen): DIN 3
- napajanje solarnim ćelijama
- radna temperatura: od -5 do +55 C
- optička klasa: N 379: 1/1/1/3
- otpornost: EN 175 B
- težina: 455 g

Naziv : **ugaoni magnet za zav. 60x60**

Bar- kod : **8011399024265**

Cena : **525.00**



- šifra: D010345
- magnetni držač za poziciranje za uglove